

NAPSYS^{MC}-LR (faible hauteur)

Tuyau en PVC DWV 25

Liste de prix au Canada
 Liste de prix : P-NAPSYS-LRS25P-PLV13-F
 En vigueur : 9 février 2024
 Remplace : 29 mars 2021
 Nos prix n'incluent pas les taxes

Tailles de tuyau 1½ po – 18 po

Description (Tuyau)	No. du Produit	No. de UPC	Autre Code	Dim (po)	Dim (mm)	Longueur (pi)	Pied par ballot (pi)	Prix par 100 pi		
NAPSYS-LR Tuyau en PVC DWV 25										
	PD01512	1367656	10001	1½	40	12	2652	\$789.00	PE	
	PD02012	1367664	10002	2	50	12	2112	\$1,067.00	PE	
	PD03012	1367672	10003	3	75	12	936	\$2,142.00	PE	
	PD04012	1367681	10004	4	100	12	720	\$3,077.00	PE	
	PD06012	1367699	10006	6	150	12	312	\$5,382.00	PE	
	PD08012	-	10087	8	200	12	120	\$8,239.00	PE	
	PD10012	-	10088	10	250	12	96	\$11,654.00	PE	
	PD12012	-	10089	12	300	12	72	\$15,404.00	PE	
	PD08020BE	1367701	010008	8	200	20	200/360	\$8,239.00	SBE	
	PD10020BE	1367710	010010	10	250	20	160/200	\$11,654.00	SBE	
	PD12020BE	1367728	010012	12	300	20	120/240	\$15,404.00	SBE	
	PD14020BE	1468086	010031	14	350	20	160	\$18,255.00	SBE	
	PD16020BE	1468094	010032	16	400	20	120	\$23,886.00	SBE	
PD18020BE	1468107	010034	18	450	20	60	\$28,444.00	SBE		

PE - bout uni
SBE - bout à cloche

Normes et Certifications

NAPSYS-LR PVC DWV 25 tuyau est certifié à la norme CSA B181.2 et répertorié par Warnock Hersey ITS-titre CAN/ULC-S102.2 avec un indice de propagation de la flamme ou 10.

Notre NAPSYS-LR PVC DWV 25 Raccords est listé et homologué pour être utilisé avec nos LRS 25 DWV en PVC Low Rise tuyaux dans les tailles 1½ po - 18 po. Notre système PVC DWV faible hauteur LR 25 est testé pour non combustibles 18M bâtiments et moins.



Propagation de la flamme FS-10